

8900 - 小字符喷码机

精确的产量测量使您能保持对目标的跟踪，确保您的生产率，并可进行回报和分析，能够帮助您实现 OEE 目标。

丰富的扩张性，卓越的稳定性



8900 by MTC

便捷 • 可靠 • 扩展性

MTC

标识 • 防伪 • 追溯



超便捷维护

拥有高达 13,000 小时 (按实际打印时间计算) 维护保养时间, 只需数分钟即可完成维护保养, 最长 3 个月无须清洗喷头, 季节性关闭模式让你长时间停机后仍可顺利启动。

二级扩展包装

基本小字符喷码机功能外, 同时满足二级 (外纸箱) 包装喷码, 可打印单行高达 20mm 高度的信息内容, 您无须再为二级包装喷码购买额外设备。



超便捷、最俱灵活性

图标驱动彩色触摸屏, 屏幕精确、实时显示产量测量值, USB 备份停工日志进行报告和分析。

喷印能力及特性	
喷嘴孔径:	62 µm
喷印行数:	1 行、2 行或 3 行
喷印信息高度范围:	1.8 mm - 8.8 mm (支持单行 20 mm 高)
最快喷印速度:	3.65 米/秒
可变时间、日期:	✓
可变序列号:	✓
班次码:	✓
可变条形码、二维矩阵码:	✓
字符、信息旋转喷印:	✓
换行动态、回转喷印:	×
微标/图案:	支持喷印 - PC 制作, USB 端口导入
Insight® 远程监控和状态视图:	×
喷头组件:	MK11 Midi - 长度 2 米、4 米或 6 米
	喷头空气净化
可用油墨类型:	酮基墨水、混合基墨水、酒精基墨水、乙醇基墨水
信息存储量:	多达 1,000 条
人机界面	
显示屏:	触摸屏
USB 端口:	✓
以太网端口:	✓
RS232 端口:	✓
并行 I/O 端口:	×
产品感应器、轴编码器、多级报警输出:	✓
其他选项	
防尘/防潮等级:	IP55
底座/外壳:	无缝钢/桌面台式安装方式
工作温度范围:	0 - 50 °C
湿度范围 (相对湿度, 不结水汽):	最大 90%
电源电压:	100 - 230 V, 50/60 Hz, 无须气源
功耗:	38 W
重量:	24 公斤
产品标准:	GS、CE、EAC、NRTL、FCC

备注: ✓ 支持 × 不支持

www.mtc-printing.com



上海领悉喷码技术有限公司

电话: 021-67896132

传真: 021-67896131

上海市松江工业园区宝胜路 18 号宝胜国际财富中心 10 幢 307 室

Mail: sales@mtc-printing.com

MTC

标识 • 防伪 • 追溯