CJ400 - 小字符喷码机

适用于多孔和无孔基材(包括软包装、硬质塑料、纸盒表面、液体容器和多种聚合物等材质)

便捷的维护，超高的性价比

CJ400 by MTC

便捷 • 灵活 • 性价比

MTC

标识 • 防伪 • 追溯

超便捷维护

拥有高达 6,000 小时(按实际打印时间计算)维护保养时间，只需数分钟即可完成维护保养，3 个月无须清洗喷头，无须担心额外的服务费用。

二级扩展包装

基本小字符喷码机功能外，同时满足二级(外纸箱)包装喷码，可打印单行高达 20mm 高度的信息内容，您无须再为二级包装喷码购买额外设备。

超便捷、最俱灵活性

目前市场上最轻便的小字符喷码机，全部重量仅为 13.5 公斤(包含墨水和溶剂)，内置预设四种不同生产线设置，也就意味着您可很轻松的在生产线之间随意搬运。

喷印能力及特性	
喷嘴孔径：	62 µm
喷印行数：	1 行、2 行或 3 行
喷印信息高度范围：	1.8 mm - 8.8 mm（支持单行 20 mm 高）
最快喷印速度：	2.6 米/秒
可变时间、日期：	✓
可变序列号：	✓
班次码：	×
可变条形码、二维矩阵码：	×
字符、信息旋转喷印：	✓
换行动态、回转喷印：	×
微标/图案：	支持喷印 - PC 制作，USB 端口导入
Insight® 远程监控和状态视图：	×
喷头组件：	MK11 Midi - 长度 2 米
	喷头空气净化
可用油墨类型：	酮基墨水、混合基墨水、酒精基墨水
信息存储量：	多达 1,000 条
人机界面	
显示屏：	触摸屏
USB 端口：	✓
以太网端口：	✓
RS232 端口：	✓
并行 I/O 端口：	×
产品感应器、轴编码器、多级报警输出：	✓
其他选项	
防尘/防潮等级：	IP53
底座/外壳：	抗腐蚀塑料/桌面式安装方式
工作温度范围：	5 - 45 ℃
湿度范围（相对湿度，不结水汽）：	10 - 90%
电源电压：	100 - 230 V，50/60 Hz，无须气源
功耗：	50 W
重量：	13.5 公斤（包含墨水和溶剂在内）
产品标准：	TÜV/NRTL、 CE mark、 ROHS、 GOST-R、 FCC

备注： ✓ 支持 × 不支持

www.mtc-printing.com

上海领悉喷码技术有限公司
电话： 021-67896132 传真： 021-67896131
上海市松江工业园区宝胜路 18 号宝胜国际财富中心 10 幢 307 室
Mail： sales@mtc-printing.com

MTC
标识 • 防伪 • 追溯