

HPD - 划痕激光打码机

有效切割和穿孔柔性塑料薄膜、箔材等，适用于各种非金属基材，还与成形、装填、密封及类似设备结合使用，既可用于切割柔性塑料薄膜，也可将批号信息打出。

快速 • 强大 • 灵活



HPD by MTC

快速 • 强大 • 灵活

MTC

标识 • 防伪 • 追溯



易撕口切割

原封不动地保护产品免受光照和湿度影响，保护产品完整性。

穿孔

能够有效穿孔柔性塑料薄膜，同时还能与成形、装填、密封及类似设备结合使用，既可用于切割柔性塑料薄膜，也可将批号信息打出。



多元化

配备高倍率扩束镜和长焦距镜头，始终保持高品质标识，还可连接多个激光系统提高生产效能，或通过图形接口连接个人计算机成套工具，增加激光系列图表功能。

打码参数:	
激光功率:	30W、100W 或 200W
波长:	9.3 μm、10.2μm 或 10.6 μm
打码面积:	250mm x 250mm
打码行数:	无限制 (取决于字符大小和打码面积)
字符大小:	0.5mm - 250mm 之间可调
图像方向:	0° - 360° 可调
镜头方向:	0° - 90° 可调
字符类型:	字母、数字、中文、图形和符号
变量数据:	支持
规格	
冷却方式:	风冷
外形尺寸:	632mm x 126mm x 183mm
用户界面:	手持式终端/触摸屏/电脑
软件:	ScanLinux V5.2.7 及更新版本、Marca V5.6.9 及更新版本、 内部条形码、Marca Lite 软件
激光器:	CO ₂ 密封激光管 射频技术
重量:	35 - 100 公斤
电源:	125 - 230V, 50/60 Hz
环境条件	
工作温度:	10 - 40 °C
湿度 (无凝结):	< 95%

www.mtc-printing.com



上海领悉喷码技术有限公司

电话: 021-67896132

传真: 021-67896131

上海市松江工业园区宝胜路 18 号宝胜国际财富中心 10 幢 307 室

Mail: sales@mtc-printing.com

MTC

标识 • 防伪 • 追溯