

K-1000 - CO₂ 激光打码机

运用最小的成本为您的产品提供清晰、快速的标识信息，拥有 IP65 的防护等级，可适应高温潮湿多尘等工厂环境。

快速 • 强大 • 可靠



K-1000 by MTC

快速 • 强大 • 可靠

MTC

标识 • 防伪 • 追溯



高速、稳定

配置了高速振镜系统，即使是面对速度最快的生产线，也丝毫不落下风，且不受灰尘等外部不确定因素影响，稳定无故障运行。

性能可靠

配置一个分体式打标头，因此即使生产线处于高压水流冲洗的极端状况下，也能够提供可靠的操作性能。



灵活、紧凑

拥有可调节的打标头，使得即使是在最复杂的生产线上，也能够确保安装到位，甚至是灵活地集成于其他制造商的设备之中。

打码参数:	
激光功率:	10W 或 30W:
波长:	9.3 μm、10.2 μm 或 10.6 μm
打码面积:	250mm x 250mm
打码行数:	无限制 (取决于字符大小和打码面积)
字符大小:	0.5mm - 250mm 之间可调
图像方向:	0° - 360° 可调
镜头方向:	0° - 90° 可调
字符类型:	字母、数字、中文、图形和符号
变量数据:	支持
规格	
冷却方式:	风冷
外形尺寸:	190mm x 141mm x 621mm (10W) 、 235mm x 193mm x 656mm (30W) 、
用户界面:	手持式终端/触摸屏/电脑
软件:	ScanLinux V5.2.7 及更新版本、Marca V5.6.9 及更新版本、 内部条形码、Marca Lite 软件、
激光器:	CO ₂ 密封激光管 射频技术
重量:	19公斤 (10W) 、 32公斤 (30W) 、
电源:	125 - 230V, 50/60 Hz
环境条件	
工作温度:	10 - 40 °C
湿度 (无凝结):	< 95%

www.mtc-printing.com



上海领悉喷码技术有限公司

电话: 021-67896132

传真: 021-67896131

上海市松江工业园区宝胜路 18 号宝胜国际财富中心 10 幢 307 室

Mail: sales@mtc-printing.com

MTC

标识 • 防伪 • 追溯